



Model	IC-605	IC-610	IC-610T	IC-620	IC-620T	IC-630
Numer katalogowy	3175-853586	3175-537141	3175-537189	3175-537158	3175-853616	3175-537165
Opis	6.5" Głośnik Klasy Wykonawczej	6.5" Uniwersalny Głośnik Sufitowy	6.5" Jednopunktowy Głośnik Stereo	6.5" Głośnik o Zwiększonej Wydajności	6.5" Głośnik Jednopunktowy Stereo o Zwiększonej Wydajności	6.5" Głośnik Klasy Premium
Jednostka Miary	Cztery	Para	Sztuka	Para	Sztuka	Para
SwiftLock®	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
Głośnik Niskotonowy	6.5" (16.51 cm) Stożek Polipropylenowy	6.5" (16.51 cm) Stożek Polipropylenowy	6.5" (16.51 cm) Formowany Wtryskowo Stożek Polipropylenowy	6.5" (16.51 cm) Formowany Wtryskowo Stożek Polipropylenowy	6.5" (16.51 cm) Formowany Wtryskowo Stożek Polipropylenowy	6.5" (16.51 cm) Stożek Polipropylenowy z Tytanowym Wykończeniem
Głośnik Wysokotonowy	0.5" (13 mm) Stały PEI	0.75" (19 mm) Obrotowy Jedwabny	2 x 0.5" (13 mm) Stały PEI	1" (25 mm) Obrotowy Jedwabny	2 x 0.75" (19 mm) Stały Jedwabny	1" (25 mm) Obrotowy Tytanowy
Rekomendowana Moc	5 - 80 W	5 - 90 W	5 - 90 W	5 - 100 W	5 - 100 W	5 - 110 W
Pasma Przenoszenia	55 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz	40 Hz - 20 kHz	47 Hz - 20 kHz	40 Hz - 20 kHz	45 Hz - 25 kHz
Czułość	87 dB @ 1w/1m	88 dB @ 1w/1m	90 dB @ 1w/1m	90 dB @ 1w/1m	91 dB @ 1w/1m	90 dB @ 1w/1m
Impedancja Nominalna	8 ohmów	8 ohmów	8 ohmów	8 ohmów	8 ohmów	8 ohmów
Struktura Magnesu	0.312 kg	0.312 kg	0.312 kg	0.312 kg	0.312 kg	0.312 kg
Wymiary Ogólne	23.8 cm średnicy	23.8 cm średnica	23.8 cm średnicy	23.8 cm średnicy	23.8 cm średnicy	23.8 cm średnicy
Głębokość Montażowa	10.1 cm	10.1 cm	10.1 cm	9.37 cm	10.11 cm	9.37 cm
Wymiary Otworu Montażowego	21.27 cm średnicy	21.27 cm średnicy	21.27 cm średnicy	21.27 cm średnicy	21.27 cm średnicy	21.27 cm średnicy
Waga Głośnika	1.179 kg	1.179 kg	1.27 kg	1.179 kg	1.179 kg	0.816 kg
Wymiary Opakowania D x S x W	29.85 cm x 27.31 cm x 30.48 cm	29.85 cm x 27.31 cm x 30.48 cm	29.85 cm x 29.85 cm x 14.61 cm	29.85 cm x 27.31 cm x 30.48 cm	29.85 cm x 29.85 cm x 14.61 cm	29.85 cm x 27.31 cm x 30.48 cm
Waga z Opakowaniem	7.711 kg	3.629 kg	2.268 kg	3.629 kg	2.268 kg	3.629 kg



Model	IC-820	IC-820T	IC-830	IW-620	IW-630
Numer katalogowy	3175-537172	3175-853623	3175-853593	3175-537196	3175-853609
Opis	8" Głośnik o Wzmocnionej Wydajności	8" Jednopunktowy Głośnik o Wzmocnionej Wydajności	8" Głośnik Klasy Premium	6.5" Głośnik Ścienne o Wzmocnionej Wydajności	6.5" Głośnik Klasy Premium
Jednostka Miary	Para	Sztuka	Para	Para	Para
SwiftLock®	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Głośnik Niskotonowy	8" (20.32 cm) Formowany Wtryskowo Stożek Polipropylenowy	8" (20.32 cm) Formowany Wtryskowo Stożek Polipropylenowy	8" (20.33 cm) Stożek Polipropylenowy z Tytanowym Wykończeniem	6.5" (16.51 cm) Formowany Wtryskowo Stożek Polipropylenowy	6.5" (16.51 cm) Stożek Polipropylenowy z Tytanowym Wykończeniem
Głośnik Wysokotonowy	1" (25 mm) Obrótowy Jedwabny	2 x 1" (25 mm) Stały Jedwabny	1" (25 mm) Obrótowy Tytanowy	1" (25 mm) Obrótowy Jedwabny	1" (25 mm) Obrótowy Tytanowy
Rekomendowana Moc	5 - 120 W	5 - 120 W	5 - 130 W	5 - 100 W	5 - 110 W
Pasmo Przenoszenia	42 Hz - 20 kHz	38 Hz - 20 kHz	38 Hz - 25 kHz	47 Hz - 20 kHz	42 Hz - 25 kHz
Czułość	92dB @ 1w/1m	92dB @ 1w/1m	93 dB @ 1w/1m	90 dB @ 1w/1m	90 dB @ 1w/1m
Impedancja Nominalna	8 ohmów	8 ohmów	8 ohmów	8 ohmów	8 ohmów
Struktura Magnesu	0.312 kg	0.312 Kg	0.312 kg	0.383 kg	0.383 kg
Wymiary Ogólne	28.1 cm średnicy	28.1 cm średnicy	28.1 cm średnicy	W 32.54 cm x S 22.13 cm	W 32.54 cm x S 22.13 cm
Głębokość Montażowa	12.84 cm	12.84 cm	12.84 cm	9.21 cm	9.21 cm
Wymiary Otworu Montażowego	25 cm średnicy	25 cm średnicy	25 cm średnicy	W 29.85 cm x S 19.4 cm	W 29.85 cm x S 19.4 cm
Waga Głośnika	1.542 kg	1.542 kg	1.542 kg	1.542 kg	1.542 kg
Wymiary Opakowania D x S x W	35.56 cm x 32.39 cm x 34.93 cm	35.56 cm x 35.56 cm x 17.16 cm	35.56 cm x 32.39 cm x 34.93 cm	36.6 cm x 24.79 cm x 26.39 cm	36.6 cm x 24.79 cm x 26.39 cm
Waga z Opakowaniem	4.354 kg	2.54 kg	4.354 kg	4.354 kg	4.354 kg